

SILENCIADORES (CENTRIFUGAS)

Estos silenciadores de aspiración y descarga se han desarrollado para situaciones donde la mínima emisión de ruido es fundamental en la selección de la torre de refrigeración, y los niveles de ruido del modelo EWK-D no son lo suficientemente bajos. Con esta opción, las torres EWK-D se convierten en EWK-DA.

El cuerpo y la envolvente de los silenciadores (tanto de entrada como de salida) están realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio y la estructura de soporte es de perfil de acero galvanizado. Van unidos a la torre de refrigeración mediante tornillos de acero inoxidable y junta de goma para su estanqueidad.

Los baffles de atenuación van montados dentro del cuerpo del silenciador y están realizados en chapa de acero galvanizado con el interior en lana acústica resistente a la humedad.



*Solicite información
sin compromiso*



EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

Ps de la Castellana 163-10º Dcha
28046 MADRID
Teléfono: 91 567 57 00
Fax.: 91 567 57 86
Correo: ewk@ewk.eu

Fábrica:
C/Torrelaguna.83.- P.I. La Cuesta
28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Correo: ruben.cancho@ewk.eu

Para Modelos:

- EWK-DA
- EWK-DAC
- EWK-DAE

Material: PRFV. Perfil en acero galvanizado

Baffles internos en chapa de acero galvanizado, interior lana acústica